



## Cyfrowe systemy domofonowe Slican HAS-3000T, HAS-3032

Szukasz rozwiązań domofonowych dla domu, firmy, osiedla mieszkaniowego? Wybierz Slican. Komfortowe, cyfrowe rozwiązania domofonowe Slican, które kupujesz raz na wiele lat!

Domofony dostępne są w wersji HAS-3000T obsługującej jedną klatkę oraz jako system domofonowy HAS-3032 do kilku klatek schodowych.

Wersja HAS-3000T dostępna jest z czytnikiem „pastylek” ułatwiającym dostęp do budynku.

Domofony w obu wersjach oferowane są w kilku modelach kaset do wyboru. Obudowy kaset, w których mieści się centrala systemu, zarówno w wersji podtynkowej jak i natynkowej, wykonane są z wysokiej jakości materiałów, trwałych i odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne. System można uzupełnić o oferowane oddzielnie eleganckie unifony.



### UNIWERSALNOŚĆ

System przeznaczony jest dla budownictwa indywidualnego i wielorodzinnego, firm i biurów. Elegancka, stalowa obudowa domofonu i wszechstronny unifon doskonale wkomponują się w nowe trendy w budownictwie.



### KOMFORT

Lokator nie musi nosić klucza do drzwi, wybiera tylko kod na klawiaturze. Korzysta z czytelnej i podświetlanej klawiatury (najbardziej docenianej w porze nocnej). Wybór numeru (poszczególnych przycisków) jest potwierdzone sygnałem świetlnym i akustycznym.



### BEZPIECZEŃSTWO

System ułatwia komunikowanie się z osobami, które jeszcze nie weszły do budynku / firmy. Możemy ustrzec się przed niepowołanymi gośćmi i osobami zakłócającymi spokój. Właściciel lokalu ma również uprawnienia do samodzielnej zmiany kombinacji kodu, jeżeli poznała go osoba trzecia.



### OSZCZĘDNOŚĆ

Klient nie ponosi kosztów związanych z przebudową dotychczasowej sieci domofonowej – nie jest potrzebna wymiana instalacji i już istniejącego okablowania.



### UNIKALNOŚĆ

Wyjątkowe rozwiązanie dla osiedli domów zarówno jedno i wielorodzinnych. HAS-3032 zapewni łączność pomiędzy wejściami, bramami i portiernią.



## Cyfrowe systemy domofonowe Slican HAS-3000T, HAS-3032

PARAMETRY				
System	HAS-3000T		HAS-3032	
Możliwość łączenia kaset w system	NIE		TAK (max. 32 kasety)	
Pojemność systemu	do 255 lokali / unifonów		<ul style="list-style-type: none"> <li>praca 1 kasety – do 255 lokali / unifonów</li> <li>praca w systemie wielu kaset – pojemność na jedną kasetę do 128 lokali / unifonów i max. do 500 lokali / unifonów na system</li> </ul>	
Typ klawiatury	dotykowa			
Wyświetlacz	LED - czerwony			
Montaż	bezpieczny montaż natynkowy lub podtynkowy			
Instalacja	magistrala dwuprzewodowa	połączenie między kasetami czteroprzewodowe		
Zasilanie	12V~ lub 12V=			
Wymagane wyposażenie dodatkowe	NIE			
Dostępne urządzenia Slican współpracujące z produktem	UNIFON US.P2L-HAS255			
Cechy kaset	KD12P/KD12N*	HR12P/HR12N	VE12P/VE12N	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>nierdzewna blacha stalowa lakierowana proszkowo</li> <li>kolor grafitowy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>panel czołowy wykonany ze stali nierdzewnej INOX</li> <li>kaseta stalowa malowana proszkowo (z ramką ze stali nierdzewnej INOX w wersji natynkowej)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>panel czołowy wykonany ze stali nierdzewnej INOX</li> <li>kaseta stalowa malowana proszkowo (z ramką ze stali nierdzewnej INOX w wersji natynkowej)</li> </ul>	
Wymiary kaset w mm	P	176 x 212 x 34	165 x 194 x 40	325 x 88 x 40
	N	178 x 214 x 63	178 x 214 x 66	338 x 104 x 66
FUNKCJONALNOŚĆ				
<ul style="list-style-type: none"> <li>jedna kasetka systemu HAS-3000T obsługuje jedną klatkę schodową / wejście</li> <li>system HAS-3032 umożliwia łączenie ze sobą maksymalnie 32 kaset tego systemu, zapewniając komunikację głosową między dowolną kasetą i lokalem z jednego miejsca, np. z portierni / punktu monitoringu osiedla</li> <li>dwukierunkowa łączność – inicjowanie połączeń zarówno z kasety do unifonu, jak i z unifonu do kasety</li> <li>2 niezależne wyjścia sterujące (drzwi i sterowanie bramy) – niezależne otwieranie obydwu wyjść – zarówno z unifonu, jak i z kasety</li> <li>funkcja zamka szyfrowego – otwieranie drzwi za pomocą kodu PIN</li> <li>otwieranie zamka drzwi za pomocą tzw. „pastylki” dotykowej (HAS-3000T)</li> <li>sygnalizacja akustyczna również przy źle odłożonej słuchawce unifonu</li> <li>pełna diagnostyka błędów w instalacji (źle podłączone unifony, źle zaprogramowane, itd.)</li> <li>menu lokatora zabezpieczone specjalną procedurą dostępu</li> <li>możliwość podłączenia dodatkowego, zewnętrznego przycisku otwarcia drzwi (np. dla dozorczy, recepcji)</li> <li>ustawienie PIN-ów automatycznie / ręcznie dla każdego lokalu</li> <li>zakres pracy w temperaturach od -25°C do + 55°C</li> <li>indywidualne wybierane dwa poziomy głośności sygnału wywołania unifonu</li> <li>funkcja lokator VIP – wysokie uprawnienia dostępu (tylko w HAS-3032)</li> </ul>				

\*HAS-3032 dostępny tylko w kasecie KD12P