



Kompaktowa centrala z ogromnymi możliwościami Slican IPS-08

Szukasz lepszych rozwiązań telekomunikacyjnych? Wybierz hybrydową centralę Slican IPS-08. To przyjazna w użytkowaniu, kompaktowa centrala o dużych możliwościach. Dzięki wbudowanej bramie GSM i VoIP jest idealnym rozwiązaniem dla niewielkich firm, które potrzebują nowoczesnych rozwiązań w swojej codziennej pracy. Dzięki jednorodnej, zaawansowanej platformie IT, IPS-08 zapewnia tanią komunikację VoIP.



INTEGRACJA

Najnowszej generacji Messenger Slican CTI, zapewnia kompleksową i szybką komunikację oraz wspiera pracę zespołową. Aplikacje zaprojektowano z myślą o uniwersalności i dostępności z wielu urządzeń: komputera, telefonu, smartfonu. Integrują zaawansowane funkcje łączności telefonicznej z obsługą typu „wybierz i kliknij”. Dodatkowo otwarte protokoły, umożliwiają integrację central IPS-08 z aplikacjami innych producentów.



KONTROLA KOSZTÓW

Atrakcyjna cena, obsługa online, funkcjonalność LCR – wybór najtańszej drogi połączenia oraz aplikacje bilingowe z wykorzystaniem mechanizmów wewnętrznych centrali zapewnią firmie analizę, zarządzanie i redukcję kosztów połączeń telefonicznych.



ORGANIZACJA PRACY

IPS-08 może być stosowana jako centrala IP. Połączenie łączności IP, GSM z obsługą zwykłych telefonów i bramofonów jest idealnym rozwiązaniem do obsługi prywatnych domów i warsztatów.



Kompaktowa centrala z ogromnymi możliwościami Slican IPS-08

		IPS-08.104	
Maksymalna pojemność	Porty wewnętrzne AB (FXS)	2	
	Kanały IP	2	
	Translacje IP (SIP)	8	
	Abonenci IP (SIP)	8	
	Linie GSM 2G	1	
	Porty systemowe CTS IP	8	
	Porty SN / RL	1/1	
	Książka telefoniczna	1 000	
Dostępne urządzenia współpracujące		telefony systemowe Slican (IP) ¹	
		telefony VoIP (SIP)	
		telefony analogowe	
		alarmowy telefon beztarczowy Slican HLP-22	
		konsole Slican	
		bramofon Slican DPH	
		Multi Switch Box (MSB-1102), Multi Audio Box (MAB-1101), CTS-DHSG ²	
Aplikacje wspomagające pracę IPS-08		Slican Komunikator CTI – MessengerCTI, WebCTI	
		Slican SenderSMS ³	
		Slican BillingMAN / BillingMAN.plus	
		Slican ConfigMAN.admin / ConfigMAN.user	
Parametry VoIP	Obsługiwane protokoły	SIP 2.0 kodek G.711a i μ	
	Tryb pracy	klient lub / i serwer VoIP	
Protokoły	Protokoły komunikacji głosowej	POTS / SIP 2.0 / GSM900 / 1800 / 1900	POTS / SIP 2.0 / GSM900 / 1800 / 1900
	Protokoły komunikacji z serwerem	CTIP / HOTELP / TAPI / HTTP / XML	
Port Ethernet 10 / 100		1	
Zasilanie		~230 V;50 Hz; < 15 VA (zasilacz zewnętrzny 12 V / 1,2A)	
Wymiary (mm) wysokość x szerokość x głębokość		191 x 111 x 36	
Waga		300 g	

¹ telefon systemowy: CTS-202.IP nie współpracuje z centralami IPS/ CTS-330.IP współpracuje z centralami IPS od wersji 6.20 firmware, a w wersji Bluetooth od wersji 6.30 firmware

² adapter DSHG współpracuje z telefonem systemowym CTS-330 i wymaga firmware centrali wersji 6.22 lub wyższej

³ od wersji 6.22 firmware

Przedstawiony materiał jest materiałem informacyjno-poglądowym.

W celu prawidłowego skonfigurowania centrali zalecamy kontakt i konsultacje z Dystrybutorem lub Autoryzowanym Partnerem Slican.