



Wieloliniowy telefon biznesowy IP Slican VPS-2000P

Slican VPS-2000P to zaawansowany multiliniowy telefon IP idealnie dopasowany do potrzeb pracowników firm i administracji. Wieloliniowy wyświetlacz ułatwia dostęp do kontaktów oraz szerokiej gamy funkcji komunikacyjnych. Duża ilość przycisków operacyjnych usprawnia korzystanie z telefonu w codziennej pracy i pozwala na efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów sieciowych. Ergonomiczna budowa telefonu – podstawa aparatu, duży czytelny wyświetlacz, lekka i wygodna słuchawka oraz gniazdo zestawu słuchawkowego czynią go niezastąpionym do codziennych zadań.



VoIP

LAN

WAN

CECHY SZCZEGÓLNE:

- Obsługa 3 linii SIP i 1 linii IAX2, SIP 2.0 (RFC3261)
- Wysokiej jakości dźwięk HD Voice
- Sygnalizacja stanu zajętości linii BLF*
- Funkcja bezpieczeństwa MMI - dostęp do telefonu wyłącznie z innych urządzeń użytkownika
- Intuicyjna aplikacja WEB do konfiguracji telefonu
- Realizacja połączeń trójstronnych
- Funkcja połączeń bezpośrednich - możliwość przypisania dowolnego numeru do numeru IP
- Nadzór linii – odbieranie i zarządzanie połączeniami z drugiej linii w trakcie prowadzonej rozmowy na pierwszej linii
- Książka telefoniczna na 500 pozycji z obsługą standardu Vcard
- Historia połączeń nieodebranych / przychodzących / wychodzących
- Menu dostępne w języku polskim i języku angielskim
- Aktualizacja firmware przez Internet



Wieloliniowy telefon biznesowy IP Slican VPS-2000P

DŹWIĘK:

- Eliminacja echa: obsługa G.168 oraz tryb głośnomówiący
- Regulowana głośność dzwonka
- Wykrywanie aktywności głosowej VAD
- Generowanie szumu tła CNG
- Pełen duplex
- 10 dzwonek

EKRAN I INTERFEJS UŻYTKOWNIKA:

- Wysokiej jakości monochromatyczny ekran LCD o wymiarach 70 mm x 53,5 mm
- Regulowana jasność i kontrast wyświetlacza
- Wyświetlanie czasu w formacie 12 lub 24 godzinnym z automatyczną zmianą czasu na letni / zimowy

KLAWIATURA:

- 4-kierunkowe kółko bezpośredniego wyboru funkcji i nawigacji upraszczające obsługę
- Klawisze operacji głównych: L1, L2 i L3, HISTORIA, Płynna regulacja głośności, TRYB GŁOŚNOMÓWIĄCY, KOPERTA (i dostęp do Poczty Głosowej), TRANSFER, ZAKOŃCZ / RELEASE, ZAWIEŚ / HOLD, WYCISZ / MUTE, Dioda LED (informacja o połączeniu nieodebranym)
- 3 przyciski kontekstowe dowolnego wyboru: DND, NASTĘPNY, USUŃ, ZAPISZ WYJDŹ, WYBIERZ, EDYTUJ ułatwiające korzystanie z książki telefonicznej
- PRESENCE sprawdzenie dostępności drugiej / trzeciej linii
- PUSH TO TALK funkcja szybkiego połączenia INTERKOM
- 12 definiowalnych przycisków szybkiego wyboru numeru

FUNKCJE DLA POŁĄCZEŃ I KONTAKTÓW:

- Książka telefoniczna obsługująca 500 pozycji
- Obsługa standardu Vcard wpisów w książce
- Połączenia przychodzące / wychodzące / nieodebrane (każda lista zawiera do 100 wpisów)
- Obsługa połączeń konferencyjnych
- Obsługa poczty głosowej
- Opcja szybkiego wyboru kontaktu z książki
- Możliwość przypisania indywidualnego dzwonka do kontaktu
- Automatyczny wybór linii w przypadku zajętości
- Funkcja prefiksu książki telefonicznej – możliwość dodania dowolnego przycisku przed wybieraniem numeru z listy kontaktów
- Możliwość blokowania połączeń anonimowych
- Inteligentna funkcja KLIKNIJ ABY POŁĄCZYĆ – łączenie z numerem wybranym na monitorze komputera
- Obsługa serwera XML

REALIZOWANE FUNKCJE CENTRALOWE:

- Obsługa przekierowania / przekazania / zawieszenia połączenia / połączenia oczekującego / rozmów trójstronnych do połączenia / ponownego wybierania/blokady ponownego wybierania / push to talk / click to dial / call park
- Funkcje kontroli połączenia - elastyczne reguły wybierania numeru, gorąca linia, odrzucanie ukrytych numerów przychodzących na centralę, czarna lista odrzucanych numerów, połączenia uwierzytelnione, połączenia z autoryzacją, funkcja DND (do not disturb), CLIP dzwoniącego
- Połączenia trójstronne
- Poczta Głosowa
- Zawieszanie / odrzucanie / wznawianie połączeń

- Informacja o połączeniu oczekującym
- Ręczne przekazywanie połączeń
- Automatematyczne przekierowanie połączeń w trakcie nieobecności, zajętości
- Blokowanie połączeń anonimowych i złośliwych (MCID)
- Funkcja „Nie przeszkadzać”
- Muzyka podczas oczekiwania (Music on Hold)
- Rejestr połączeń odebranych / nieodebranych
- Restrykcje dla połączeń wychodzących na podstawie prefixu

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

- Kodex: G.711A/u law, G.722.1, G.723.1 high/low, G.729a/b
- NAT z obsługą STUN
- Obsługa SIP, domena SIP, autoryzacja SIP (brak, podstawowa, MD5), nazwa serwera DNS, połączenie bezpośrednie między numerami
- Funkcja SIP obsługuje 2 linie SIP - możliwość połączenia z serwerem SIP1 i SIP2 równocześnie, obsługa IAX2
- DTMF w paśmie (RELAY), DTMF RFC2833 oraz DTMF SIP INFO
- Bezpieczne włączanie anonimowych połączeń - RFC3323 i RFC3325
- Protokół 802.1Q/P
- Konfiguracja DiffServ
- SNTP lub ustawienie czasu ręcznie

FUNKCJE SIECIOWE:

- Port WAN 10 / 100 Base-Tx Wan z IEE802.3af POE
- Port LAN 10 / 100 Base - Tx LAN
- Obsługa typu Bridge i Router
- Obsługa NAT i NATP
- Obsługa PPPoE dla xDSL
- Obsługa klienta DHCP Get IP na porcie WAN
- Obsługa serwera DHCP distribute IP na porcie LAN
- Obsługa VLAN
- Qos obsługuje Diffserv
- Obsługa DMZ
- Obsługa VPN (L2TP, UDP)
- Obsługa DNS i alternatywnego DNS
- Obsługa DNS, klienta SNTP, Firewall
- Obsługa narzędzi sieciowych: contain ping, trace route, telnet client

DANE SPRZĘTOWE:

- Gniazdo 10 / 100Base- T RJ-45 dla PC
- Gniazdo WAN 10 / 100Base- T RJ-45 dla LAN
- Gniazdo zasilania DC 5 V/1,0 A
- Zasilacz: wejście: 100-240 V AC 50-60Hz, wyjście: DC 5V/1A
- 2 gniazda zestawu słuchawkowego - RJ-9 i Jack 3,5 mm
- Wymiary 237 mm x 172 mm x 165 mm
- Waga 0,96 kg

PRODUKTY POWIĄZANE:

- Centrale serii Slican IPL-256, IPM-032, IPU-14, IPS-08, MAC-6400
- Slican Komunikator CTI i Slican Telefon CTI
- Slican MobilePhone i CallBack
- Slican Embedded Recording
- Slican protokoły TAPI

*Busy Lamp Field / Informacja o stanie zajętości - dostępne z urządzeniami obsługującymi funkcjonalność BLF